

colore naturale ITALICA 3



Матовая краска, стойкая к мытью и истиранию

Назначение	<ul style="list-style-type: none"> □ Матовая латексная краска для высококачественной отделки внутри помещений, стойкая к мытью и истиранию (2-й класс к мокрому истиранию по DIN). На водной основе. □ Для внутренних помещений, в т.ч. помещений с повышенной влажностью (офисы, торговые комплексы, жилые помещения, места общественного питания, туалетные комнаты и т.п.) по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, гипсокартону, старым водно-дисперсионным и органическим покрытиям, а также по загрунтованным металлическим поверхностям. Рекомендуется для окраски любых типов обоев. □ Экологически чистая, нетоксична.
Свойства покрытия	<ul style="list-style-type: none"> □ Образуемое покрытие обладает стойкостью к мытью и истиранию, воздействию влаги и ультрафиолета.
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none"> □ Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений. Мел, известковые краски и непрочно держащиеся покрытия полностью удалить. Старые покрытия обезжирить, для чего промыть водой с мылом, моющим средством или 3% раствором соды (1 ст. ложка на 1 л воды), а затем чистой водой. Дать высохнуть поверхности. Неровности, трещины зашпаклевать. □ Пористые поверхности рекомендуется загрунтовать акриловой пропиткой типа ITALICA PRIMER ACRILICO или ITALICA TIEFPRIMER.
Способ применения	<ul style="list-style-type: none"> □ Перед использованием краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 10%). Краска наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°C. Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°C не менее 1 часа. После окончания работ оборудование, инструмент и тару замыть водой, не допуская высыхания краски.
Расход	<ul style="list-style-type: none"> □ Средний расход 7м²/л (200 гр/м²), зависимости от типа поверхности и способа нанесения.
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none"> □ Краска экологически чистая, нетоксична, пожаро - и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями.
Условия хранения	<ul style="list-style-type: none"> □ Хранить при температуре выше +5°C в плотно закрытой таре.