

*colore naturale*

**ITALICA  
DESIGN**



**Экологичная премиальная краска, с максимально высокой степенью износостойкости, препятствует образованию плесени и грибка**

Назначение	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Премиальная краска с максимально высокой степенью износостойкости и укрывистости, препятствует образованию плесени и грибка. Шелковисто-матовая водно-дисперсионная краска, стойкая к мытью и истиранию с применением растворов моющих средств (1-й класс к мокрому истиранию по DIN).</li> <li>□ Для внутренних помещений, в т.ч. помещений с большой проходимостью и высокой влажностью (офисы, торговые комплексы, жилые помещения, места общественного питания, ванные, туалетные комнаты и т.п.) по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, гипсокартону, старым водно-дисперсионным и органическим покрытиям, а также по загрунтованным металлическим поверхностям. Рекомендуется для окраски любых типов обоев.</li> <li>□ Экологически чистая, нетоксична.</li> </ul>
Свойства покрытия	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Образуемое покрытие обладает стойкостью к мытью и истиранию с применением растворов моющих средств, воздействию влаги и ультрафиолета.</li> </ul>
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений. Мел, известковые краски и непрочно держащиеся покрытия полностью удалить. Старые покрытия обезжирить, для чего промыть водой с мылом, моющим средством или 3% раствором соды (1 ст. ложка на 1 л воды), а затем чистой водой. Дать высохнуть поверхности. Неровности, трещины зашпаклевать.</li> <li>□ Пористые поверхности рекомендуется загрунтовать акриловой пропиткой типа ITALICA PRIMER ACRILICO или ITALICA TIEFPRIMER.</li> </ul>
Способ применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Перед использованием краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 10%). Краска наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°C. Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°C не менее 1 часа. После окончания работ оборудование, инструмент и тару замыть водой, не допуская высыхания краски.</li> </ul>
Расход	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Средний расход 7м<sup>2</sup>/л (200 гр/м<sup>2</sup>), зависимости от типа поверхности и способа нанесения.</li> </ul>
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Краска экологически чистая, нетоксична, пожаро - и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями.</li> </ul>
Условия хранения	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Хранить при температуре выше +5°C в плотно закрытой таре.</li> </ul>