ITALICA PRIMER SILICATO ФИНИШНЫЙ

НЕ ГОРЮЧИЙ, КЛАСС НГ/КМ0 (ФЗ №123)

Назначение	❑ Финишный упрочнитель глубокого проникновения, на силикатной основе. Для увеличения прочности и долговечности ITALICA INTONACO TRAVERTINO «I». С высоким показателем паропроницаемости, не снижает паропроницаемость стен. ❑ **Предназначен для высококачественной отделки стен и потолков на путях эвакуации и помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе: медицинских и образовательных учреждениях, зданиях высотой более 17 этажей или более 50м, в помещениях вместимостью более 300 человек**. ❑ По штукатуркам, кирпичу, бетону и другим минеральным поверхностям, силикатному кирпичу. ❑ Экологически чистая, нетоксична.
Свойства покрытия	❑ Влагостойкое, используется в том числе для сырых помещений (помещений без образования капельной влаги на поверхностях). ❑ Предотвращает появление плесневелых грибов и других микроорганизмов, антисептическое. ❑ Паропроницаемое, «дышащее». ❑ Высокая степень адгезии (сцепление с поверхностью) к минеральным поверхностям.
Подготовка поверхности	❑ Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений. Непрочно держащиеся старые покрытия полностью удалить. Дать поверхности просохнуть – максимально допустимая влажность поверхности 8 %. ❑ Окраску допускается производить при условии обеспечения нормального водоотвода с кровли здания и выступающих фрагментов (балконов, эркеров, козырьков, и т.п.), гидроизоляции балконов, нормальной организации дренажа.
Способ применения	❑ Готов к применению, не допустимо разбавление. Наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°С. Время сушки до последующей окраски, при температуре (18 – 20)°С - 12 часов. ❑ После окончания работ оборудование, инструмент и тару замыть водой, не допуская высыхания грунтовки.
Расход	❑ Средний расход в один слой 100грамм, в зависимости от типа поверхности и способа нанесения, точный расход определяется пробной выкраской на объекте.
Экологичность	❑ На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды. Не содержит тяжёлые металлы. Не содержит токсичные, ароматические, хлорсодержащие вещества
Меры предосторожности. Хранение.	❑ Экологически чистый, нетоксичный, пожаро- и взрывобезопасен. Не смешивать с другими красками и растворителями. ❑ Хранить при температуре выше +5°С в плотно закрытой таре.